




GRACE 5W 3000K blanc

Encastré IP20/44 pour salle d'eau (vol.2) avec LED 30000h et driver intégrés

Code : **50330**

19.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 4.99 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 44 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	440 lm
Efficacité lumineuse	88.2 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	105 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Extérieur protégé

**Autres
commentaires**

Dissipateur thermique aluminium surmoulé.