



LEDIUM 30W 4000K blanc

Downlight IP20/44, Ø230mm, LED 25000h et driver intégrés, connexion sans outil

Code : **50363**



LEDIUM 30 3000/4000K 110°			
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	1252	2,86	
2	313	5,71	
2,5	200	7,14	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps PBT blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 30 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	12500
Poids net	445 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Recommandations
d'installation**

Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 5 luminaires.