



CURVES LED 37W 4000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h
Code : **50374**

399.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 37 W / 37 W

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	1,5m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère.
Autres commentaires	Réflecteur aluminium métallisé.

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 164 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------