



FLAT LED 21,8W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø240mm, LED dimmable intégré,
driver séparé fourni

Code : **50379**

99.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50379 4000K 20W 110°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	691	2,86
2	173	5,71
2,5	111	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	108 LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 21.8 W / 21.8 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1900 lm
Efficacité lumineuse	87 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	516 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,95
---------------------------------	------

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

**Recommandations
d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans
outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du
plafond : 15mm.

**Autres
commentaires**

Flicker Free