



# C4 CCT LED 10W 3000-4000K chromé


Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés

Code : **50436**

**79.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------|-------|--|---|------------|------|--|---|-----------|-----|--|---|-----------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <table><tr><th>50436</th><th>4000K</th><th>10 W</th><th>120°</th></tr><tr><td>h (m)</td><td>E<sub>max</sub> (lx)</td><td>d (m)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td><b>204</b></td><td>3,46</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td><b>51</b></td><td>6,9</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td><b>23</b></td><td>10,4</td><td></td></tr></table> | 50436                                                                             | 4000K                                                                             | 10 W | 120° | h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |  | 1 | <b>204</b> | 3,46 |  | 2 | <b>51</b> | 6,9 |  | 3 | <b>23</b> | 10,4 |  |  |  |
| 50436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000K                                                                             | 10 W                                                                              | 120° |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |
| h (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E <sub>max</sub> (lx)                                                             | d (m)                                                                             |      |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>204</b>                                                                        | 3,46                                                                              |      |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51</b>                                                                         | 6,9                                                                               |      |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23</b>                                                                         | 10,4                                                                              |      |      |       |                       |       |  |   |            |      |  |   |           |     |  |   |           |      |  |                                                                                    |  |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale           |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | anneau / collerette / face ABS                         |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10 W / 10 W                                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)          |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 900 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 90 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 12500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 464 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

**Recommandations d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.  
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 800 lm. Diamètre sans collerette : 250mm.