






FLAT LED 5,7W 3000K blanc

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni

Code : **50459**

26.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>50459</th><th>3000K</th><th>110°</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h [m]</td><td>E_{max} [lx]</td><td>d [m]</td></tr> <tr> <td>1</td><td>191</td><td>2,86</td></tr> <tr> <td>2</td><td>48</td><td>5,71</td></tr> <tr> <td>2,5</td><td>31</td><td>7,14</td></tr> </tbody> </table>	50459	3000K	110°	h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	1	191	2,86	2	48	5,71	2,5	31	7,14		
50459	3000K	110°															
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]															
1	191	2,86															
2	48	5,71															
2,5	31	7,14															



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	22 LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.7 W / 5.7 W

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. - Commerce / Magasin - Couloirs / Circulations intérieures

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 150mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,50
---------------------------------	------

Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
---	---

Autres commentaires	Flicker Free
----------------------------	--------------