




# Kit QUADRA Led Duo 2x34W 4000K blanc

Downlight IP20, 315x175mm, avec 2 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **50475**

**476.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| QUADRA LED | 4000K                 | 40°   |
|------------|-----------------------|-------|
| h (m)      | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1          | 7863                  | 0,73  |
| 2          | 1966                  | 1,5   |
| 3          | 874                   | 2,2   |
| 4          | 491                   | 2,9   |
| 5          | 315                   | 3,6   |



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                    |
| <b>IP</b>                              | IP20                                          |
| <b>IK</b>                              | IK02                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier blanc                             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes               |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 30 ° - 30 °         |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 2 LED COB Citizen CLU036 - 2 lampe fournie    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 2 x 34 W / 74 W                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 350 mA                 |

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,96                                               |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                            |
| <b>Faisceau</b>                       | 2 x 40 °                                           |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 6800 lm                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 92 lm/W                                            |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h                                            |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                                              |
| <b>Poids net</b>                      | 3.36 kg                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Verre de protection.                               |

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Alim. LED - Courant constant 900mA<br>appareillage fourni (séparé) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|