




# Module 34W 4000K QUADRA LED

Pour intégration ou recharge dans corps QUADRA : module LED avec alimentation 900 mA séparée fournie  
Code : **50481**

## 172.70CHF\*

Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



| QUADRA LED | 4000K                 | 34 W  | 40° |
|------------|-----------------------|-------|-----|
| h (m)      | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1          | 7863                  | 0,73  |     |
| 2          | 1966                  | 1,5   |     |
| 3          | 874                   | 2,2   |     |
| 4          | 491                   | 2,9   |     |
| 5          | 315                   | 3,6   |     |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                            |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium                                                        |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes                                        |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 30 ° - 30 °                                  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB Citizen CLU036 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 34 W / 37 W                                                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)        |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                  |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,96                                |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                              |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                             |
| <b>Faisceau</b>                       | 40 °                                |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 3400 lm                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 91.89 lm/W                          |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                     |
| <b>Variation</b>                      | NON                                 |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h                             |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                               |
| <b>Poids net</b>                      | 980 gr                              |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                 |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                 |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Verre de protection.                |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                   | Photo |
|------|---------------------------|-------|
| 4240 | Corps QUADRA Mono blanc   |       |
| 4241 | Corps QUADRA Mono gris    |       |
| 4242 | Corps QUADRA Duo blanc    |       |
| 4243 | Corps QUADRA Duo gris     |       |
| 4244 | Corps QUADRA Tertio blanc |       |
| 4245 | Corps QUADRA Tertio gris  |       |
| 4246 | Corps QUADRA Quatro blanc |       |
| 4247 | Corps QUADRA Quatro gris  |       |