



# AVERY 7W 3000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED et driver intégrées avec connexion sans outil

Code : **50518**



| 50518 | 3000K                 | 7W    | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 284                   | 2,00  |     |
| 2     | 71                    | 4,0   |     |
| 2,5   | 45                    | 5,0   |     |



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure                                                           |
| <b>IP</b>                            | IP20/44                                                              |
| <b>IK</b>                            | IK02                                                                 |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation                                          |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                                |
| <b>Mode de montage</b>               | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps plastique blanc                                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                          |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                                 |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 12 LED SMD 2835 SAN'AN - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 7 W / 7 W                                                        |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 630 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 90 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 115 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

### Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Extérieur protégé

|                                                |                                       |                                           |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA          | <b>Recommandations<br/>d'installation</b> | Connexion sans outil.           |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | appareillage intégré (non démontable) | <b>Autres commentaires</b>                | Dissipateur thermique aluminium |
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b>            | 100 %                                 |                                           |                                 |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,51                                  |                                           |                                 |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé              | Photo |
|------|----------------------|-------|
| 0169 | Colerette AVERY inox |       |