



GRANT LED 15W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver 700mA intégrés,
50000h, éclairage indirect
Code : **50554**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps et face aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	dissipateur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED BGX-HD6 SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 15.2 W / 15.2 W

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	1020 lm
Efficacité lumineuse	67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h
Poids net	1020 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Décoratif

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA

**Recommandations
d'installation**Entraxe fixation 170 mm Vis et
cheville de fixation fournie**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 700mA
appareillage intégré (non démontable)