



Borne basse SAXO LED 8W 3000K

Borne extérieure IP65, hauteur 40cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h

Code : **50561**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 40 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	63 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	360 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	62.5 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	1330 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Recommandations d'installation	Connecteur étanche 2 sorties.
Câblage	Ig 25cm VDE H05RN-F 4X2,5mm²

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	