



ASY LED 1185mm 24,5W 4000K

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50564**

299.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 24.5 W / 24.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	81 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	145 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	102 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	1.97 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés.