



NINETY 01 LED 30° 39W 4000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50571**

249.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 mat
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 39 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	3500 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	716 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection contre les surtensions : 1Kv