




NINETY 023 LED 60° 39W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50588**

249.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 mat
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 39 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	3700 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	620 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Protection contre les surtensions : 1Kv

Driver / AlimentationDOB (Driver On Board) appareillage
intégré (non démontable)**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %