




Kit SPARK LED 3W 3000K

Kit 3 spots Ø12mm fixes IP20/43 pour meuble ou déco, LED 3x100lm intégrées, driver 350mA fourni.

Code : **50598**



SPARK 3000K	1 W	30°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
0,25	752	0,13
0,5	188	0,27
1	47	0,54



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/43
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	300 lm
Efficacité lumineuse	90.91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON

Nombre et type de source	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	35000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	20000
Puissance nominale / absorbée	3 x 1 W / 3.3 W	Poids net	184 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	NON
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
		Câblage	- Câble d'alimentation du driver 1,5 m + fiche 6A - Câble en sortie du driver de 0,15 m en direction de la boîte de jonction - Boîte de jonction 4 départs

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50599	SPARK LED 1W 3000K	
50615	CONNEXION 4 DIR. 350MA SPARK	
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	