




SPARK LED 1W 3000K

Spot Ø12mm fixe IP20/43 pour meuble ou décoration, LED 350mA 100lm intégrée, driver non fourni.

Code : **50599**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/43
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	100 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	18 gr
Compatible minuterie	NON

Nombre et type de source	1 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	NON
Douille / Culot	Sans	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 1 W	Câblage	Précâblage 1,5 m avec connecteur.
Tension / Fréquence / Intensité	2,7 - 3,3 V ; 350 mA		
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0607	ALIM. LED 4,9W 350MA	
50615	CONNEXION 4 DIR. 350MA SPARK	
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	