



MIRA 65-230 B1 5W/3000K

Code : **50611**

285.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium couleur "inox" anodisé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 4.98 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	550 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.