




APPL. ARGES 20W/3000K IP65


Code : **50618**

349.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50618	3000K	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1764	1,15
2	441	2,31
3	196	3,46



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1455 lm
Efficacité lumineuse	72.75 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B15 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	1320 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %