





S-TECNISOL 200 C 60° 3000K INO

Code : **50644**

588.70CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face inox 316L
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	1850 lm
Efficacité lumineuse	92.04 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000

Douille / Culot	Sans	Poids net	5.22 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique non réglable.
Facteur de puissance	0,99	Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m