




DL COVER 6W 3000K nickel

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, basculant, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50658**



50658	3000 K	6W	54°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	477	1.02	
2	119	2.0	
2.5	76	2.5	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	basculant - 24 °
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,92

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	54 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	325 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Recommandations d'installation	Recouvrable tout type d'isolant, même soufflé. Connexion sans outil.
Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium surmoulé. Protection optique en PMMA.