



# TECNISOL 150 R 45° 4000K NOIR

Code : **50663**



**IP 67**



**650°C**

**IRC >80**


**CHARGE MAX 2000 kg**



**T° DE SURFACE 35°C**



**CE 3 ANS GARANTIE**



| 50663 | 4000K                 | 12 W  | 45° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h [m] | E <sub>max</sub> [lx] | d [m] |     |
| 3     | 74                    | 3,3   |     |
| 2     | 296                   | 1,7   |     |
| 1     | 1185                  | 0,8   |     |



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP67                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK10                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face aluminium noir               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps aluminium                                         |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 45 ° - 12 °                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 12 W / 12 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                   |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                               |
| <b>Faisceau</b>                  | 45 °                                               |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 800 lm                                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 67 lm/W                                            |
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +25 °C                                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                              |
| <b>Poids net</b>                 | 2.51 kg                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Convient pour les zones de passage de véhicules. |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,60 |
|-----------------------------|------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Recommandations d'installation</b> |
|---------------------------------------|

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45° |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |
|----------------|
| <b>Câblage</b> |
|----------------|

|                            |
|----------------------------|
| Câble sortant H07RN-F 1,9m |
|----------------------------|