



# ELMA 023 LED 30° 10,5W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50690**

**99.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                               |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                                     |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                                     |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                                    |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                                   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                                     |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes                                          |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)                  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                     |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10.5 W / 11.3 W                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA                                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable) |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 75 %            |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,91            |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 30 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 850 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 75.2 lm/W       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 40000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 20000           |
| <b>Poids net</b>                 | 254 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |