




# FLAT-ISO 20W 3-CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP5x/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50704**

**75.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP5x/IP65                                               |
| <b>IK</b>                              | IK06                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                             |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face aluminium noir 9004          |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | corps thermoplastique                                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 20 W / 20 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA                            |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2050 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 103 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 30000                              |
| <b>Poids net</b>                 | 520 gr                             |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                |

|                                 |       |                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024)                                                                   |
| <b>Facteur de puissance</b>     | 0,90  |                                       | ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.                                                                       |
|                                 |       |                                       | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil                                      |
|                                 |       |                                       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                                                         |
|                                 |       | <b>Recommandations d'installation</b> | Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil. |
|                                 |       | <b>Autres commentaires</b>            | Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.                                                |