




# LEXA LED 37W 4000K noir & blanc

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50713**

**399.00CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation                   | intérieure                                              |
| IP                            | IP20                                                    |
| IK                            | IK02                                                    |
| Classe                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| Résistance au feu             | 850°C                                                   |
| Mode de montage               | Suspension                                              |
| Matières / Coloris n°1        | corps aluminium noir                                    |
| Matières / Coloris n°2        | réflecteur polycarbonate (PC) strié                     |
| Orientation du produit        | fixe                                                    |
| Nombre et type de source      | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot               | Sans                                                    |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 37 W / 37 W                                         |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | 4000 K                      |
| IRC / Ra                  | 90 - 94                     |
| Faisceau                  | 60 °                        |
| Flux lumineux total       | 3600 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 97 lm/W                     |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C             |
| Variation                 | NON                         |
| Durée de vie moyenne      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 30000                       |
| Poids net                 | 2.7 kg                      |
| Compatible minuterie      | OUI                         |
| Compatible détection      | OUI                         |

|                                                |                                                                             |                                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA                                               | <b>Recommandations<br/>d'installation</b> | Alimentation intégrée dans la rosace.<br>Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le<br>câble.             |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | Alim. LED - Courant constant 900mA<br>appareillage intégré (non démontable) | <b>Câblage</b>                            | Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.                                                                                |
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b>            | 100 %                                                                       | <b>Autres<br/>commentaires</b>            | Filin de suspension non fourni. Voir nos<br>kits de suspension, blanc (code 50011) /<br>noir (code 50012). |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,95                                                                        |                                           |                                                                                                            |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc |       |
| 50012 | Kit de suspension pour LEXA, noir  |       |