




Borne haute TURKS LED

Borne extérieure IP66, hauteur 40cm, LED 3,6W 3000K, 50000h

Code : **5072**

329.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.6 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	44 %
Facteur de puissance	0,50

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	3 x 30° asymétrique à 50 °
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	37.74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	1370 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x1,0mm², 1m.
Autres commentaires	Traitement anti-corrosion.