




DILGA 4,5W 3000K noir & gris

Encastré de mur IP66 IK09, LED et driver 500mA intégrés,
50000h

Code : **50780**

325.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP66
IK	IK09
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	face / façade décorative thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.5 W / 6.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	Asymétrique 53° x 91 °
Flux lumineux total	200 lm
Efficacité lumineuse	32.8 lm/W
Température d'utilisation	+15 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B10 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	600 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel
Recommandations d'installation	Boîte d'encastrement fournie (à sceller dans la cloison).
Câblage	Précâblé avec connecteur IP67. Pour raccordement câble H05 RN-F3 x 1 mm² (min Ø7mm ; max Ø12 mm)

