



AQUAFLAT 6W 4000K nickel

Encastré recouvrable RE2020 pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrées
Code : **50791**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) nickel
Matières / Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB L131C circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	90 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2