



FLAT LED 5,7W CCT (2700-3000- 4000K) nickel

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé
fourni, température de couleur réglable
Code : **50802**

33.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50802	4000K	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]
1	191	2,86
2	48	5,71
2,5	31	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.7 W / 5.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	121 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 150mA appareillage fourni (séparé)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
Facteur de puissance	0,50	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20 avec boîte de connexion à boîtier sans outil repiquable précâblé.
		Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement