



FLAT LED 13W CCT (2700-3000- 4000K) blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable
Code : **50804**

45.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>50804</th> <th>4000K</th> <th>110°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h [m]</td> <td>E_{max} [lx]</td> <td>d [m]</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>452</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>113</td> <td>5,71</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>72</td> <td>7,14</td> </tr> </tbody> </table>	50804	4000K	110°	h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	1	452	2,86	2	113	5,71	2,5	72	7,14		
50804	4000K	110°															
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]															
1	452	2,86															
2	113	5,71															
2,5	72	7,14															

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1300 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	380 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
Facteur de puissance	0,87	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
		Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52044	DRIVER 12-33W 0,25-0,7A DALI2	