



WINK SENSOR LED 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50815**



50815	3000K	10W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	342	2,86	
2	86	5,7	
3	38	8,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK07/08*
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	84 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	505 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (300h)
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement infra-rouge réglable intégré (*IK07).

**Facteur de
puissance** 0,55

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	