



# SPOT MEUBLED IP65 3,5W 3000K

Code : **50846**

**32.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 50846 | 4000K                 | 3,5W  | 100° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 126                   | 2,38  |      |
| 2     | 32                    | 4,8   |      |
| 3     | 14                    | 7,2   |      |



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure                                                                                |
| <b>IP</b>                            | IP65                                                                                      |
| <b>IK</b>                            | IK02                                                                                      |
| <b>Classe</b>                        | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                                                 |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C                                                                                     |
| <b>Mode de montage</b>               | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat                                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque opale                                                                  |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)                                       |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 3.5 W / 3.6 W                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %                                                                                                                                                |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                                                                                               |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 5 )                                                                                                                                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 100 °                                                                                                                                                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 320 lm                                                                                                                                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88.89 lm/W                                                                                                                                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase                                                                                                                 |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h                                                                                                                                              |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 100000                                                                                                                                               |
| <b>Poids net</b>                 | 70 gr                                                                                                                                                |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                  |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                  |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>Meuble / Vitrine</li> <li>Résiste au Brouillard salin (960h)</li> </ul> |

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

; 350 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage non fourni

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                   | Photo |
|-------|---------------------------|-------|
| 50845 | EMBASE MEUBLED IP65 BLANC |       |
| 50848 | ALIM.LED 10,5-14W 350MA   |       |
| 52031 | ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA   |       |