

GRADY 3CCT 8W blanc recouvrable

Downlight IP5x/65, LED 50000h et driver intégrés,
température de couleur réglable

Code : **50867**



Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

IP	IP5x/IP65	Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IK	IK03	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1000 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	125 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face polyamide (PA) blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	8 W / 8 W	Poids net	160 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024) ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Facteur de puissance	0,90	Autres commentaires	Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50892	Collerette GRADY nickel	
50893	Collerette GRADY chromée	
50894	Collerette GRADY silver	
50895	Collerette GRADY noire	