




RHEA CCT LED 10W 3000K-4000K

Hublot IP65 IK10, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50907**

89.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50907	4000K	10W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	380	2.86	
2	95	5.7	
3	42	8.6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1150 lm
Efficacité lumineuse	114 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	830 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Recommandations d'installation

Fixation par 3 vis de fixation. Sur le coté, un moyen de vissage permet d'éviter que le hublot soit facilement démonté.

Autres commentaires

Données de la LED en 4000K

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50910	Collerette RHEA CCT demi-lune blanche	
50911	Collerette RHEA CCT demi-lune noire	
50912	Collerette RHEA CCT noire	