





RHEA CCT SENSOR 21W 3000K-4000K

Hublot IP65 IK10, LED et driver intégrés, 35000h, avec détecteur de passage intégré
Code : **50909**



50909	@ 4000K	21W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	717	2,86	
2	179	5,7	
3	80	8,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	21 W / 21.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 177 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2300 lm
Efficacité lumineuse	108 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	890 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Recommandations d'installation

Fixation par 3 vis de fixation. Sur le coté, un moyen de vissage permet d'éviter que le hublot soit facilement démonté.

Autres commentaires

Données de la LED en 4000K Sensibilité de la détection réglable à 10%, 50%, 75% et 100% Durée d'éclairement réglable à 5s, 90s, 5mn et 15mn

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50910	Colerette RHEA CCT demi-lune blanche	
50911	Colerette RHEA CCT demi-lune noire	
50912	Colerette RHEA CCT noire	