





# RHEA CCT SENSOR 21W 3000K-4000K

Hublot IP65 IK10, LED et driver intégrés, 35000h, avec détecteur de passage intégré  
Code : **50909**

**139.00CHF\*** **Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 50909 | 4000K                 | 21W   | 110° |
|-------|-----------------------|-------|------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 717                   | 2.86  |      |
| 2     | 179                   | 5.7   |      |
| 3     | 80                    | 8.6   |      |



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure / extérieure                           |
| <b>IP</b>                              | IP65                                              |
| <b>IK</b>                              | IK10                                              |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                       |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                             |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps thermoplastique blanc                       |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale       |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 21 W / 21.3 W                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 177 mA                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,55                        |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 4)          |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2300 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 108 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 890 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Recommandations d'installation**

Fixation par 3 vis de fixation. Sur le coté, un moyen de vissage permet d'éviter que le hublot soit facilement démonté.

**Autres commentaires**

Données de la LED en 4000K Sensibilité de la détection réglable à 10%, 50%, 75% et 100% Durée d'éclairement réglable à 5s, 90s, 5mn et 15mn

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                              | Photo |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 50910 | Colerette RHEA CCT demi-lune blanche |       |
| 50911 | Colerette RHEA CCT demi-lune noire   |       |
| 50912 | Colerette RHEA CCT noire             |       |