




TOPAZE avec LED GU10 36° 4,2W 3000K

Spot sur piquet, lampe fournie

Code : **50914**

60.00CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	799	0,65
2	200	1,3
3	89	1,9



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant - 340 °
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.2 W / 4.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	119 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	568 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

LOR (Light Output
Ratio)

100 %