




TOPAZE avec LED GU10 36° 4,2W 3000K

Applique murale, lampe fournie

Code : **50916**



50916	3000K	1x6W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	799	0,65	
2	200	1,3	
3	89	1,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.2 W / 4.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	119 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	0.47 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

