



FLAT-ISO 8W 3-CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, LED 35000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50919**



50919	4000K	110 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	250	2,86
2	63	5,71
2,5	40	7,14

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / colerette / face aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	corps thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	750 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500

Douille / Culot	Sans	Poids net	235 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,75	Autres commentaires	Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.