



# TEK 12 023 LED 36° 12,5W 4000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50925**

**99.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation       | intérieure                                             |
| IP                | IP20                                                   |
| IK                | IK02                                                   |
| Classe            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C                                                  |
| Mode de montage   | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)                 |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 %                |
| Facteur de puissance     | 0,95                 |
| Température de couleur   | 4000 K Blanc froid   |
| IRC / Ra                 | 90 - 94 ( SDCM < 6 ) |
| Faisceau                 | 36 °                 |
| Flux lumineux total      | 1150 lm              |
| Efficacité lumineuse     | 92 lm/W              |

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc 9003                        |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur à facettes                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 12.5 W / 12.5 W                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA                      |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.3 kg                      |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |