




Kit TIPO rond GU10 LED 6,6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 fournie

Code : **51005**



LED 8	3000 K	8 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1252	0,65	
2	313	1,3	
3	139	1,9	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 30°
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.6 W / 6.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	232 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Colerette clipsable. Connexion sans outil.