




# Kit TIPO rond GU10 LED 6,6W 4000K alu

Spot sur patère ronde, lampe LED GU10 fournie

Code : **51008**



| LED 8 | 4000 K                | 8 W   | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 1304                  | 0,65  |     |
| 2     | 326                   | 1,3   |     |
| 3     | 145                   | 1,9   |     |



**IP 20**



**850°C**



**IRC >80**



**CE 3 ANS GARANTIE**

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris métal (alu) brossé             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 30 °              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD - 1 lampe fournie                           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6.6 W / 6.6 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                               |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,54                                       |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                     |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                    |
| <b>Faisceau</b>                       | 36 °                                       |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 680 lm                                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 103 lm/W                                   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                            |
| <b>Variation</b>                      | NON                                        |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 40000                                      |
| <b>Poids net</b>                      | 228 gr                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                        |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                        |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Colerette clipsable. Connexion sans outil. |