




Kit HIDRO GU5,3 5,3W 4000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51045**



HIDRO	4000K	6W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	872	0,65	
2	218	1,3	
2,5	140	1,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc 9016
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.3 W / 5.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	380 lm
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	306.7 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
LOR (Light Output Ratio)	80 %	Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.
Facteur de puissance	0,50	Autres commentaires	Données de la lampe seule. Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.