




# Kit LUNAR GU10 LED 4,2W 4000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, lampe fournie

Code : **51120**



| GLASS | 4000K                | 6W    | 36° |
|-------|----------------------|-------|-----|
| h (m) | l <sub>max</sub> (m) | d (m) |     |
| 1     | 888                  | 0,65  |     |
| 2     | 222                  | 1,3   |     |
| 3     | 99                   | 1,9   |     |



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium nickel brossé                       |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 35 °                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD (GLASSLED) - 1 lampe fournie                |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 4.2 W / 4.2 W                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                               |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,50                                                |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                             |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                       | 36 °                               |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 500 lm                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 119 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 40000                              |
| <b>Poids net</b>                      | 136 gr                             |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Commerce / Magasin               |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Douille avec connexion sans outil. |