




# Kit SPEED 70 rond GU10 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,  
lampe LED GU10 fournie

Code : **51170**



| 2981  | 3000K                 | 4,5W  | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 870                   | 0,65  |     |
| 2     | 218                   | 1,30  |     |
| 2,5   | 139                   | 1,62  |     |



**IP 20**



**850°C**



**IRC >80**



**CE 3 ANS GARANTIE**

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                          |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                               |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 30 °                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie               |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6 W                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                               |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,53                    |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                  |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 36 °                    |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 470 lm                  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 78.33 lm/W              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C         |
| <b>Variation</b>                 | NON                     |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h                 |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 30000                   |
| <b>Poids net</b>                 | 0.29 kg                 |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                     |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                     |
| <b>Autres commentaires</b>       | Collerette 1/4 de tour. |