



Kit QUADRA Led Quatro 4x34W 4000K gris

Downlight IP20, 322x322mm, avec 4 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51185**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier gris
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	4 LED COB Citizen CLU036 - 4 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	4 x 34 W / 148 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 701 mA

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	4 x 40 °
Flux lumineux total	13600 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	7.37 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Verre de protection.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------