



Kit SQUARE 100 GU10 LED 2x6,6W 3000K

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil,
lampe LED GU10 670lm fournie

Code : **51188**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium brossé
Orientation du produit	orientable et basculant - 20 ° - 20 °
Nombre et type de source	LED SMD - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 6.6 W / 13.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 114 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1360 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	0 gr
Compatible détection	OUI