




# C4 TUYA CCT 2700-6500K noir

Applique / plafonnier connecté, IP44 IK02, LED intégrée, pilotable par application TUYA

Code : **51196**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur/Plafond - surface                                  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face noir                        |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque opale                               |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 28 W / 28 W                                        |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 128 mA                          |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                             |
| <b>Température de couleur</b>    | Teinte variable entre 2700/6500K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )             |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2600 lm                          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 92.86 lm/W                       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                  |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation WIFI DIM (TUYA)  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C      |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 12500                            |
| <b>Poids net</b>                 | 870 gr                           |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                              |
| <b>Compatible détection</b>      | NON                              |

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
- Eclairage connecté - pilotage via l'application TUYA : température de couleur et intensité lumineuse réglable à distance
- gestion par l'application ou interface vocale compatible
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

**Recommandations d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.