


ELASTO LED 2 chromé avec tube S14d opale

Code : **51200**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	boitier aluminium chromé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S14d
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	270 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	0.25 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Recommandations d'installation	Fourni avec 2 vis et 2 chevilles de fixation.