




# Kit QUADRA Led Mono 34W 4000K noir

Downlight IP20, 175x175mm, avec module LED basse luminance et driver fourni

Code : **51215**

**252.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| QUADRA LED | 4000K                 | 40°   |
|------------|-----------------------|-------|
| h (m)      | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1          | 7863                  | 0,73  |
| 2          | 1966                  | 1,5   |
| 3          | 874                   | 2,2   |
| 4          | 491                   | 2,9   |
| 5          | 315                   | 3,6   |



**IP 20**



**850°C**



**IRC >80**

**UGR <16**



**CE 3 ANS GARANTIE**

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                            |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                     |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                           |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement                   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier noir                                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes                                 |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 30 ° - 30 °                           |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB Citizen CLU036 lampe fournie                          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 34 W / 37 W                                                     |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 175 mA                                   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                           |

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,96                                               |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                            |
| <b>Faisceau</b>                       | 40 °                                               |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 3400 lm                                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 92 lm/W                                            |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h                                            |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                                              |
| <b>Poids net</b>                      | 1.97 kg                                            |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Verre de protection.                               |