


Kit QUADRA Led Duo 2x26,6W 3000K noir

Downlight IP20, 315x175mm, avec 2 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51216**

472.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



QUADRA LED 3000 K 40 °				
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		
1	6074	0,73		
2	1519	1,5		
2,5	972	1,8		
4	380	2,9		
5	243	3,6		



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	2 LED COB Citizen - 2 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2 x 26.6 W / 53.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 350 mA

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	2 x 40 °
Flux lumineux total	6400 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	3.36 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 700mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Verre de protection.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------